

tesa® 4120 Professional



Produkt Information

Universal Packtejp

tesa® 4120 är en packtejp som är baserad på ett bärarmaterial av polyvinylkloridfolie i kombination med ett häftämne av naturgummi. Häftämnet av naturgummi ger mycket god vidhäftning på olika ytor och kan avlägsnas igen utan att lämna några rester. tesa® 4120 är idealisk för manuell förslutningsutrustning. Den kan dock också användas för automatisk förslutning med en maskin. Ett starkt grepp och kort härdningstid ger optimal säkerhet för din kartong, omedelbart efter att tejpens har applicerats. Tejpen är bekväm att använda och lätt, stabil och tyst att rulla av. tesa® 4120 är enkelt att skriva ut på och finns i vitt, brunt och transparent.

Huvudanvändning

- tesa® 4120 används för manuell förslutning av medeltunga kartonger
- Tejpen kan också användas med automatisk förslutningsutrustning
- Enkel och tyst avrullning gör att tejpens är idealisk att använda i stor skala inom många olika branscher
- Ett starkt grepp och kort härdningstid ger en snabbt och pålitlig vidhäftning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PVC-folie	• Brottöjning	75 %
• Total tjocklek	49 µm	• Brottstyrka	43 N/cm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Häftförmåga på

- Häftförmåga mot stål 2.0 N/cm

Egenskaper

• Manuell applikation	Ja	• Tryckbarhet	●●●●
• Kan rivas av för hand	●●●●	• Tyst avrullning	Ja

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

tesa® 4120 är lätt att applicera tryck på. Tillgängliga färger: vitt, brun och genomskinlig

tesa® 4120 Professional

Produkt Information



Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04120>